

E. ✓ IGOLUNGO  
PLYWOOD

VigoBirch





<b>Beschreibung</b>	Mehrschichtholzplatte aus Birkenholz, entsprechend der geltenden Rechtsvorschriften hergestellt.	
<b>Nutzung</b>	Beschichtungen, Automotive, Verpackungen, Spielwaren	
<b>Klassifizierung anhand der Oberflächenausführung</b>	Superior, Standard, Natural	
<b>Freisetzung von Formaldehyd</b>	E1, CARB 2 , NAUF	
<b>Verklebungsklasse</b>	Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3	EN 314-2
<b>Formate</b>	252 x 125, 135 x 305 cm	
<b>Stärken</b>	3 - 40 mm	EN 315
<b>Maßtoleranzen</b>	Länge und Breite: +/-3,5 mm. Stärke +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Kanten: 1 mm/m	EN 315
<b>Dichte</b>	620 kg/m <sup>3</sup> +/- 10%	EN 323
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	0,12 W/m K	EN 12664
<b>Restfeuchte</b>	8 / 12%	EN 322
<b>Brandverhalten</b>	D-s2,d0 - Dfl-s1 (für Schichten > 9 mm)	EN 13501-1