E. VIGOLUNGO
PLYWOOD

VigoHDply

07

VigoHDply

Description	Panneau avec âme en peuplier recouvert d'un panneau de fibres à haute densité, produit conforme aux réglementations en vigueur	
Utilisation	Ameublement, équipement	
Emission de formaldéhyde	E1	
Classe de collage	Classe 1	EN 314-2
Certifications	PEFC, Produit Certifié FSC® (FSC-C084508)	
Formats	244 × 122, 252 × 187, 312 × 212 cm	
Épaisseurs	de 12 à 40 mm	EN 315
Tolérances dimensionnelles	Longueur et largeur: +/-3,5 mm. Épaisseur +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Équarrissement: 1 mm/m	EN 315
Masse volumique	560/580 kg/m3 +/- 15%	EN 323
Conductivité thermique	0,12 W/m K	EN 12664
Humidité résiduelle	8 / 12%	EN 322
Réaction au feu	D-s2,d0 - Dfl-s1 (épaisseurs > 9 mm)	EN 13501-1

Les données figurant sur cette fiche sont des valeurs indicatives provenant d'essais internes sur la production normale. Il relève de la responsabilité de l'acheteur de déterminer si les produits E. Vigolungo S.p.a. sont adaptés aux applications auxquelles ils sont destinés et si les modalités de transport et d'utilisation respectent la réglementation en vigueur.