

VigoHDply





Descrizione	Pannello con anima in pioppo ricoperto con pannello di fibre ad alta densità, prodotto in conformità alle normative vigenti	
Utilizzo	Supporto verniciabile per arredamento	
Rilascio di formaldeide	E1	
Classe dell'incollaggio	Classe 1	EN 314-2
Certificazioni	PEFC, FSC	
Formati	244 x 122, 252 x 187, 312 x 212 cm	
Spessori	da 12 a 40 mm	EN 315
Tolleranze dimensionali	Lunghezza e larghezza: +/-3,5 mm. Spessore +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Squadatura: 1 mm/m	EN 315
Massa volumica	560/580 kg/m ³ +/- 15%	EN 323
Conduttività termica	0,12 W/m K	EN 12664
Umidità residua	8 / 12%	EN 322
Reazione al fuoco	D-s2,d0 - Dfl-s1 (per spessori > 9 mm)	EN 13501-1

I dati riportati nella presente scheda sono valori indicativi ricavati da prove interne sulla normale produzione. È responsabilità dell'acquirente determinare se i prodotti E.Vigolungo S.p.a. siano idonei alle applicazioni cui sono destinati e che le modalità di trasporto e di impiego siano conformi alla normativa vigente.