

## VigoHDply





<b>Descrizione</b>	Pannello con anima in pioppo ricoperto con pannello di fibre ad alta densità, prodotto in conformità alle normative vigenti	
<b>Utilizzo</b>	Supporto verniciabile per arredamento	
<b>Rilascio di formaldeide</b>	E1	
<b>Classe dell'incollaggio</b>	Classe 1	EN 314-2
<b>Certificazioni</b>	PEFC, FSC	
<b>Formati</b>	244 x 122, 252 x 187, 312 x 212 cm	
<b>Spessori</b>	da 12 a 40 mm	EN 315
<b>Tolleranze dimensionali</b>	Lunghezza e larghezza: +/-3,5 mm. Spessore +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Squadatura: 1 mm/m	EN 315
<b>Massa volumica</b>	560/580 kg/m <sup>3</sup> +/- 15%	EN 323
<b>Conduttività termica</b>	0,12 W/m K	EN 12664
<b>Umidità residua</b>	8 / 12%	EN 322
<b>Reazione al fuoco</b>	D-s2,d0 - Dfl-s1 (per spessori > 9 mm)	EN 13501-1

I dati riportati nella presente scheda sono valori indicativi ricavati da prove interne sulla normale produzione. È responsabilità dell'acquirente determinare se i prodotti E.Vigolungo S.p.a. siano idonei alle applicazioni cui sono destinati e che le modalità di trasporto e di impiego siano conformi alla normativa vigente.