

VigoPly Multiuni





Descrizione	Pannello di pioppo con fibra unidirezionale, prodotto in conformità alle normative vigenti	
Utilizzo	Componentistica porte, arredamento, imballaggio leggero	
Classificazione in base all'aspetto delle facce	Gold, Superior, Standard, Natural	
Rilascio di formaldeide	E1, CARB 2 , NAUF	
Classe dell'incollaggio	Classe 1, Classe 2	EN 314-2
Certificazioni	PEFC, FSC, CE2+, CARB 2	
Formati	185 x 185 cm	
Spessori	da 8 a 40 mm	EN 315
Tolleranze dimensionali	Lunghezza e larghezza: +/-3,5 mm. Spessore +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Squadatura: 1 mm/m	EN 315
Massa volumica	420 kg/m ³ +/- 10%	EN 323
Conduttività termica	0,12 W/m K	EN 12664
Umidità residua	8 / 12%	EN 322
Reazione al fuoco	D-s2,d0 - Dfl-s1 (per spessori > 9 mm)	EN 13501-1

I dati riportati nella presente scheda sono valori indicativi ricavati da prove interne sulla normale produzione. È responsabilità dell'acquirente determinare se i prodotti E.Vigolungo S.p.a. siano idonei alle applicazioni cui sono destinati e che le modalità di trasporto e di impiego siano conformi alla normativa vigente.